

# UMO

Leicht-Transporter



# UMO

SONDERUMBAUTEN

*Alles aus einer Hand - Meisterhand.*

# UMOK01H & UMO K03

Alle UMO K01H Benzin und UMO K03 Elektro  
haben eine verzinkte Kippbrücke  
mit Alubordwand, Holzboden und Zurrösen

Ausnahme:

Bei Müllaufbauten entfallen die Alubordwände  
und Zurrösen, da sie durch den Aufbau nicht benötigt werden.



UMO Serienausstattung		
Komfortkabine	Zentralverriegelung	Elektrische Fensterheber
Verzinkte Ladebrücke mit Holzboden	Fahrer- und Beifahrerairbag	Getönte Scheiben
6 versenkte Zurrösen	ABS, ESP	Mittelkonsole
2 Sitze	Servolenkung	Sonnenblende
Nebelscheinwerfer	Radio USB	Wischintervall

Zubehör gegen Aufpreis		
UMO Allrad mit Untersetzungsgetriebe und <b>Mittelausgleich mit automatischer Sperre</b>	UMO UBK-4 Kehrmaschine mit rotierender Walze	UMO UBS-4 Schneepflug mit Parallelaushebung und Schnellwechselsystem
Anhängerkupplung	Mobiles Bewässerungssystem	Salzstreuer (Walzen- und Tellerstreuer)
Dreiseitenkipper	Werkzeugboxen in verschiedenen Größen	Rundumkennleuchte
Müllaufbau / Kehrrichtaufbau	Rechtslenker	Lichtwarnbalken
Kehrrichtaufbau	Komfortfahrer- und Beifahrersitz	Beheizbare Außenspiegel
Hochentleerung	Sitzheizung	Warnfoliensatz nach DIN 30710
Scherenbühne	Sitzbezüge	Winterreifen
Grasfanggitter	Hohlraumversiegelung mit Spezialwachs und Unterbodenschutz	Wasser- und salzfestе Verkabelung
Bordwanderhöhung		Sicherheitspaket

Weitere Sonderumbauten und Zubehör finden Sie auf unserer Homepage [www.urban-gmbh.de](http://www.urban-gmbh.de)

## **UMOKO1H<sub>S</sub>**

Ausführung:	Heckkipper
Radstand:	Kurzer Radstand
Radstand-Länge:	2.250 mm
Ladefläche:	1.890 x 1.500 mm
Länge:	4.050 mm
Innerer Wendekreis:	4.800 mm
Spur vorne:	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm
Bordwandhöhe:	400 mm



## **UMOKO1H<sub>L</sub>**

Ausführung:	Heckkipper
Radstand:	Langer Radstand
Radstand-Länge:	2.760 mm
Ladefläche:	2.400 x 1.500 mm
Länge:	4.550 mm
Innerer Wendekreis:	6.900 mm
Spur vorne:	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm
Bordwandhöhe:	400 mm



Winterdienst  
mit Schneepflug und Salzstreuer  
optional  
mit Differentialsperre  
oder Allrad möglich



gegen Aufpreis möglich:



Salzstreuer in verschiedenen Größen



Steuerung in der Fahrerkabine



V-Schneepflug mit Parallelaushebung

## Technische Daten



Technik

Motor:	1.240 ccm
Kraftstoff:	Benzin
Kühlung:	wassergekühlt
Getriebe:	5-Gang Schaltung
Allrad (optional):	<i>made in Europe</i> Zuschaltbar mit Untersetzung <b>und Mittelausgleich mit automatischer Sperre</b>
Leistung:	62,7 kW / 85 PS
Zylinder:	4 Zylinder 4 Takt
Max. Drehmoment:	119 Nm
Höchstgeschwindigkeit:	135 km/h
Tankinhalt:	40 Liter
Verbrauch innerorts:	9,4 Liter
Verbrauch außerorts:	6,2 Liter
Verbrauch kombiniert:	7,8 Liter
Antrieb:	Hinterradantrieb
CO2 Emmision kombiniert:	175 g/Km
Abgasnorm:	Euro 6
Airbag	Fahrerseite + Beifahrerseite

	K01H	UMO K01HL	UMO K01HL	UMO K01HS
Ausführung:	Pritsche mit Stahlbordwand	Pritsche mit Alubordwand	Heckkipper	Heckkipper
Radstand-Ausführung:	Langer Radstand	Langer Radstand	Langer Radstand	Kurzer Radstand
Radstand:	2.760 mm	2.760 mm	2.760 mm	2.250 mm
Ladefläche:	2.300 x 1.500 mm	2.400 x 1.500 mm	2.400 x 1.500 mm	1.890 x 1.500 mm
Länge:	4.280 mm	4.550 mm	4.550 mm	4.050 mm
Max. Fahrzeugbreite:	1.560 mm	1.560 mm	1.560 mm	1.560 mm
Höhe:	1.925 mm	1.970 mm	1.970 mm	1.970 mm
Ladehöhe:	770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Bordwandhöhe:	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Leergewicht:	980 kg	1175 kg (1250 kg mit Allrad)	1175 kg (1250 kg mit Allrad)	1100 kg (1175 kg mit Allrad)
Max. Zuladung:	870 kg	765 kg (690 kg mit Allrad)	765 kg (690 kg mit Allrad)	690 kg (615 kg mit Allrad)
Zul. Gesamtgewicht:	1.865 kg	1.865 kg	1.865 kg	1.865 kg
Zul. Gesamtgewicht: (mit Auflastung)	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Anhängelast: (gebremst/ungebremst)	750 kg / 400 kg	750 kg / 400 kg	750 kg / 400 kg	750 kg / 400 kg
Innerer Wendekreis:	6.900 mm	6.900 mm	6.900 mm	4.800 mm
Spur vorne:	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm	1.310 mm	1.310 mm	1.310 mm
Reifen:	165 R 13 8 PR 94 / 93 S			

**Kehrmaschine UBK 4**  
mit rotierender Walze  
incl. elektronisch steuerbarer  
Kehrwalzengeschwindigkeit  
und Schnellwechselsystem



Kehrmaschine



Kehrbreite: ca. 150 cm



Schneller Wechsel auf Schneepflug möglich



**Bordwanderhöhung**  
pendelbar, aushängbar  
mit Leiterträger, Stecksystem  
aus eloxiertem Aluminiumprofil,  
400 mm hoch



Bordwanderhöhung seitlich pendelbar



Bordwanderhöhung am Heck pendelbar



Bordwanderhöhung nach oben abklappbar



# UMOK01H

---

## 4 x 4

---

*POWER*



Für den neuen **UMO K01H** gibt es auch wieder unseren bereits seit Jahren bewährten **Allrad mit Untersetzungsgetriebe und Mittelausgleich mit automatischer Sperre** für beispielsweise Winterdienstesätze oder Einsätze mit Kehrmaschine. Darüber hinaus haben wir mit dem **UMO K03** ein **Elektrofahrzeug** mit Lithium Eisen Phosphat Batterien, Ansynchronmotor und BMS-Überwachung.



# UMOK03

---

## ELEKTRO

---

*POWER*



# UMO K03

Elektro-Leicht-Transporter



**UMO**  
ELEKTRO

*Alles aus einer Hand - Meisterhand.*

K03 Basis-Fahrzeug  
mit Kabinenverlängerung  
optional mit Rolladenbox





## Technische Daten



Technik

Leistung:	60 KW Permanent Magnet Synchronisierter Motor, 200 NM
Höchstgeschwindigkeit:	80 km/h
L / B / H:	4730 x 1680 x 1960 mm
Ladefläche:	2530 x 1680 mm
Rahmenhöhe:	680 mm
Spurbreite:	1435 mm
Bodenfreiheit:	190 mm
Leergewicht:	1395 kg
Gesamtgewicht:	2600 kg
Sitze:	2
Räder:	185 R14 LT
Radstand:	3050 mm
Antrieb:	Heckantrieb
Reichweite:	ca. 200 - 250 km
Batterieleistung brutto:	42 kWh brutto
Batterieleistung netto:	38,6 kWh netto
C02 Emission kombiniert:	0
Schnellladen:	20 % - 80 % 90 Minuten
Langsamladen:	20 % - 80 % 7-8 Stunden

**Dreiseitenkipper**  
mit verzinkter Kippbrücke  
Holzboden und Zurrösen



# UMO

SONDERUMBAUTEN

Urban GmbH & Co. KG  
Römerstraße 6  
84378 Baumgarten

Tel. 08565/964490  
[info@urban-gmbh.de](mailto:info@urban-gmbh.de)  
[www.urban-gmbh.de](http://www.urban-gmbh.de)

Wir beraten Sie gerne:

Die Firma Urban GmbH & Co. KG behält sich jederzeit das Recht technischer und stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.  
Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet auf unserer Homepage: [www.urban-gmbh.de](http://www.urban-gmbh.de) im Impressum.

01.06.2023